

Fräsen

- ◆ Maho 1600 :
X1600 mm Y800 mm Z800 mm, max. Gew. 3,00 t
- ◆ DMC 75 V 5A linear:
Universal- Bearbeitungszentrum, 5 Achsen, Spindel: 18.000 U/min.
X750 mm Y600 mm Z560 mm, max. Gew. 0,60 t, NC Rundtisch
- ◆ DMU 200 P:
Universal- Bearbeitungszentrum, 5-Achsen, Spindel: 24000 U/min;
X1800 mm Y2000 mm Z1100mm, max. Gew. 5,0 t, NC Rundtisch
- ◆ DMC 95 monoBLOCK RPS 3
Universal- Bearbeitungszentrum, 5-Achsen, Spindel: 15000 U/min;
X950 mm Y850 mm Z650mm, max. Gew. 1,0 t, NC Rundtisch
Automatischer Palettenwechsler für 3 Paletten

Drehen

- ◆ Boehringer VDF 315:
Futter: Ø 500 mm Spitzenweite 1700 mm lang
- ◆ DMG Mori CTX 800 beta linear:
Futter: Ø 400 mm Spitzenweite 800 mm lang (mit angetriebenen Werkzeugen und Y-Achse)
- ◆ DMG Mori CTX 800 beta linear:
Futter: Ø 300 mm Spitzenweite 800 mm lang (mit angetriebenen Werkzeugen und Y- Achse)
- ◆ DMG Mori CTX 800 beta:
Futter: Ø 200 mm Spitzenweite 800 mm lang (mit angetriebenen Werkzeugen)
- ◆ Monforts RNC 4:
Futter: Ø 300 mm Spitzenweite 500 mm lang

- ◆ Spinner TC800:
Futter: Ø 400 mm Spitzenweite 800 mm lang (mit angetriebenen Werkzeugen)

Drehfräsen

- ◆ DMG CTX beta 1250 TC Spindel
Dreh- und Fräszentrum mit Haupt- und Gegenspindel, Drehlänge: 1250mm

Flachschleifen

- ◆ Ziersch ZT 715 mit Steuerung Z-Control
X1500 mm Y800 mm Z 420mm, Gew. bis max. 1,4to

Rundschleifen

- ◆ Karstens K19 (innen/aussen)
Ø 300 mm x 1000 mm lang

Erodieren

- ◆ Charmilles robofil 440 cc (Draht)
Beckenmaß: 1200mm x 700mm x 400 mm, Verfahrweg: X550mm Y350 mm Z400mm
- ◆ Madra-EDM BT2 NC ATC mit NC-Rundtisch, schwenkbar
Verfahrweg: X340 mm Y 240 mm, max. Werkstückhöhe: 600mm, max. Gew.: 200kg

Messen

- ◆ Wenzel LH 87 CNC (im Klimaraum); X1000 mm Y700 mm Z350 mm